



SOMMAIRE

1	MODE OPERATOIRE	1
1.1	Offre Connectivité (Teltonika RUT950)	1
1.1.1	Ouvrir le boîtier	1
1.1.2	Echanger les sim	3
1.1.3	Vérification du fonctionnement	3

1 MODE OPERATOIRE

1.1 OFFRE CONNECTIVITÉ (TELTONIKA RUT950)



Commencez par noter puis débrancher les câbles LAN et le câble d'alimentation du routeur.

La SIM se situe à l'intérieur du routeur. Afin d'y accéder, suivez les étapes ci-dessous:

1.1.1 Ouvrir le boîtier

Tout d'abord, il faudra enlever les antennes en les dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :



Ensuite il faudra retirer les 4 vis situées aux coins de l'équipement :



Ceci vous permettra de retirer le cache noir en plastique, vous donnant accès aux deux slots de carte SIM :



1.1.2 Echanger les sim

Retirez la SIM déjà en place à l'intérieur du routeur et installez la nouvelle SIM (bleu) sur le slot 1.

Vous pouvez ensuite remettre le cache, installer les antennes puis brancher et allumer le routeur.

1.1.3 Vérification du fonctionnement

Après 2 minutes, vérifiez que les voyants situés en bas à droite de l'équipement sont allumés en vert :



Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ouvrir un ticket depuis votre Extranet.